

MARK Robin Hub

Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion für bis zu 225kg / 2 Personen
Descender- and rescue device with lifting function for up to 225kg / 2 persons



Das Standardgerät MARK Robin Hub von MARK Save A Life bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Rettungsszenarien wie zur Höhenrettung, bei Arbeiten in großen Höhen und zur schnellen Rettung mehrerer Personen, da zwei Personen gleichzeitig abgeseilt und angehoben werden können.

MARK Robin Hub kann im Pendelverkehr, bei aktiver und passiver Rettung verwendet werden. Mit den Augenschrauben kann der Abseilvorgang reguliert werden. Mittels Sperrklinke oder Schotklemme kann der Abseilvorgang jederzeit gestoppt werden.

Mit dem Handrad ist auch ein Anheben von bis zu 225kg (2 Personen) möglich. Zusätzlich kann das Handrad mit Akkuschauber bedient werden, um das Anheben zu erleichtern.

Hinweis:

Bei unterschiedlichen Abseilhöhen gibt es MARK Robin Hub in Kombination mit Seilkürzer. Die kompakte Verpackung MARK Infini Box sorgt für verlässlichen Schutz von unseren Rettungs- und Abseilgeräten.

The standard device MARK Robin Hub from MARK Save A Life offers a multitude of possible uses for different rescue scenarios such as height rescue, when working at great heights and for the quick rescue of several people, as two people can be lowered and lifted at the same time).

MARK Robin Hub can be used as a shuttle system or by active and passive rescue. Descent can be regulated with the eyebolts. Using the automatic brake stop or the rope clamp, the descent can be stopped at any time.

Using the hand wheel you can lift up to 225kg (2 people), in addition you can use the electric screw driver for lifting longer distances.

Note:

For varying heights, the MARK Robin Hub is available in combination with the KONG Duck rope clamp. The compact MARK Infini Box packaging provides more protection of our rescue devices.



MARK Save A Life GmbH
Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
Austria / Europe

Tel +43 7563 8002-0
Fax +43 7563 8041-111
Mail mark@savealife.at
Web www.savealife.at

FN/Company no. FN 347588i
UID/Value added tax ATU 65759529
HG/Competent court Landesgericht Steyr
GF/General Manager Ing. Rudolf Mark

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DETAILS

Zertifizierung

Certification



EN 341:2011 – 1A, EN 1496:2017 – B
ANSI Z359.4:2013

Max. Last

Max. load

225kg

Max. Abseilhöhe

Max. descent height

500m bei 225kg

500m at 225kg

Max. Hubhöhe

Max. lifting height

500m bei 225kg

500m at 225kg

Abseilgeschwindigkeit

Descent speed

1m/Sek. (85kg) und 1,5m/Sek. (170kg)

1m/sec (85kg) and 1.5m/sec. (170kg)

Bremssystem

Brake system

Automatisches, redundantes Bremssystem mit 2 Fliehkraftbremsen, Bremsstrommeln aus Stahl

Automatic, redundant brake system with 2 fly wheel brakes, brake drums made of steel

Seil

Rope

MARK Kernmantelseil ø 9,6mm nach EN 1891-A (EN 341, EN 1496, ANSI Z359.4)

MARK Kernmantelseil ø 9,6mm bis ø 11mm nach EN 1891-A (EN 12841)

MARK Kernmantlerope ø 9,6mm acc. EN 1891-A (EN 341, EN 1496, ANSI Z359.4)

MARK Kernmantlerope ø 9,6mm till ø 11mm acc. EN 1891-A (EN 12841)

Material

Material

Stahl/Alu Kombination

Steel/aluminium combination

Karabiner

Carabiner

automatischer Aluminiumkarabiner, andere Ausführungen auf Anfrage

automatic aluminium carabiner, others upon request

Anschluss Akkuschauber

Connector battery screw driver

Sechskant 10mm (standardmäßig)

Hexagon 10mm (as standard)

Prüfintervall

Inspection interval

Regelmäßige Überprüfung je nach Verwendung (siehe Gebrauchsanleitung) jedoch spätestens alle 12 Monate

Regular checks depending on use (see instruction of use), but at least every 12 months



MARK Save A Life GmbH
Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
Austria / Europe

Tel +43 7563 8002-0
Fax +43 7563 8041-111
Mail mark@savealife.at
Web www.savealife.at

FN/Company no. FN 347588i
UID/Value added tax ATU 65759529
HG/Competent court Landesgericht Steyr
GF/General Manager Ing. Rudolf Mark